

→ Nastratrice SB



Nastratrice semi-automatica monoformato con trascinamento solo inferiore, modello SB

E' stata sviluppata per rendere possibile la chiusura di un'ampia varietà di scatole con trascinamento solo inferiore. Il design permette di lavorare in modo molto flessibile. Può facilmente nastrare sia piccole che grandi scatole. Diversi brevetti rendono questa macchina unica nel mercato. Il tempo è denaro: quindi velocità, semplicità ed assenza di programmi di mantenimento senza senso, vi assicurano la massima resa oraria ed insieme, minori costi.

Motorizzazioni

- Cinghie di trascinamento = 2 Inferiori (180 mm ognuna)
- Distanza regolabile fra le cinghie di trascinamento in funzione della larghezza dell'unità nastrante
- Agevole regolazione tensione e sostituzione delle cinghie di trascinamento grazie alla possibilità del sollevamento laterale delle motorizzazioni
- Protezione sulla unità nastrante superiore

Unità Nastranti

- Unità nastranti superiori ed inferiori da 50 mm (disponibile 38 e 75 mm)
- Spalle delle unità aperte da un lato
- Sistema di caricamento nastro facilitato
- Sollevamento unità da un'estremità (superiore ed inferiore)
- Braccio per ridurre il rumore e centrare il nastro nella mezzera del cartone
- Movimento dei rulli gommati ammorbidito (per evitare il danneggiamento cartoni)
- Rulliera d'ingresso lunga 500 mm fornita di serie con ogni macchina

Ulteriori Peculiarità

- Rulli pressatori laterali e guide collegati gli uni agli altri per consentire il posizionamento con una mano ed il fermo con l'altra
- Regolazione delle altezze del piano di lavoro e del telaio di sostegno dell'unità nastrante dipendenti dalla dimensione del cartone e della posizione dell'operatore
- Altezza piano lavoro da 350 mm min a 850 mm max
- Macchina senza gambe
- Telaio solido e robusto che sostiene il piano di lavoro dalle colonne collegate alla loro estremità
- Macchina inforcabile da entrambi i lati da un transpallet per un'agevole movimentazione
- Quadro elettrico alimentato a 24 Volt che controlla un interruttore termico per motore

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet www.greenfill.it



GreenFill di Omar Granatelli

Via Mario Toninelli 31° 26851 Borgo S. Giovanni (LO)
Tel: 0371 476218 Fax: 0371 797183
email: info@greenfill.it - website: www.greenfill.it