

# → Tritacartoni CP 422 S2



## Sistema Tritacartoni modello CP 422 S2

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP422 S2 è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità elevate di cartone da riciclare anche molto pesante, convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovrete smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.

Il sistema CP422 S2 utilizza un motore da 1,5 Kw di potenza 3 fasi.

Questo motore garantisce una perfetta efficienza anche in condizioni di utilizzo elevato e continuo ed è in grado di lavorare per 8 ore al giorno. Converte anche materiali ondulati molto resistenti.

### Caratteristiche tecniche CP422 S2

Caricamento	Senza fine
Larghezza taglio	420 mm
Spessore cartone	18 mm
Volume prodotto	4-6 mc/h
Velocità di produzione	13 mtl / minuto
Potenza motore	1,5 kw 3phase
Voltaggio di esercizio	380V / 50/60 HZ
Emissioni acustiche	60/68 dB (A)
Dimensioni	980 x 660 x 660
Peso	125 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet [www.greenfill.it](http://www.greenfill.it)



---

#### GreenFill di Omar Granatelli

Via Mario Toninelli 31° 26851 Borgo S. Giovanni (LO)  
Tel: 0371 476218 Fax: 0371 797183  
email: [info@greenfill.it](mailto:info@greenfill.it) - website: [www.greenfill.it](http://www.greenfill.it)