

→ Tritacartoni CP 422 S2i



Sistema Tritacartoni modello CP 422 S2i

La nuova efficienza energetica in classe EI3.

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP422 S2i è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità elevate di cartone da riciclare convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovrete smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.

Il sistema CP422 S2i grazie al nuovo motore in classe di efficienza EI3, ha una coppia superiore anche a basse velocità, un alto grado di efficienza energetica, una bassa manutenzione ed è in grado di fornire prestazioni elevatissime con il 30% di energia in meno.

Caratteristiche tecniche CP422 S2i

Caricamento	Senza fine
Larghezza taglio	420 mm
Spessore cartone	18 mm
Volume prodotto	4-6 mc/h
Velocità di produzione	13 mtl / minuto
Potenza motore	1,5 kw
Voltaggio di esercizio	230V / 50/60 HZ
Emissioni acustiche	60/68 dB (A)
Dimensioni	980 x 660 x 660
Peso	125 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet www.greenfill.it



GreenFill di Omar Granatelli

Via Mario Toninelli 31° 26851 Borgo S. Giovanni (LO)
Tel: 0371 476218 Fax: 0371 797183
email: info@greenfill.it - website: www.greenfill.it